FlachwagenSlnps[1] / Schwellenwagen

Hauptdaten

Lastgrenzen:

	A	B	C	D	
S	38,0	46,0	56,0	64,0	★★★
120	00,0				

Eigengewicht:	ca. 26,0 t
R min:	35 m
R min mit angelegten Brücken:	190 m
Intern. Verwendg.:	TEN GE/G1
Zul. Radsatzlast:	22,5 t
Länge über Puffer:	19.900 mm
Rampenwinkel auf R=120	2°30'
Ladelänge:	18.300 mm
Ladebreite:	2.600 mm
Höhe Portaschiene von S.O:	1.470 mm
Spurweite des Portalkrans:	2.806 mm

Laufwerk

Drehgestell:	Y25 (K)
Radsatzdurchmesser:	920 mm
Radsatzfederung:	Schraubenfeder

Bremse

Bauart:	KE-GP-A (K)
Bremssohlenbauart:	Jurid 816M/Problock 816 M
Lastabbremsung:	autom. max 59 t
Handbremse:	100%, bodenbedienbar
Luftbehälter:	100 l

Ladegut:

Eisenbahnbetonschwellen,
max. 180 x Schwellen in drei Lagen

Zug- und Stoßeinrichtung

Puffer:	Kat. A/105 mm
Puffertellerabm. :	340 x 450 mm
Zugeinrichtung:	1.500 kN
Schraubenkupplung:	1.350 kN

Ausrüstung

Begehbare Gitterroste über den Puffern

12 Stück Gurtwindensysteme

2 Stück diagonal, klappbare Überfahrbrücken

Auflagen aus Hartholz Eiche über die gesamte Ladelänge

Ladungssicherung an den Stirnseiten durch Rungen

Fußboden aus begehbaren Gitterrosten

GPS-Modul

Bemerkungen

TSI-Zulassung

FlachwagenSlnps[1] / Schwellenwagen

Anlage zum Typenblatt

